

Sanitaer-Heidenreich*Am Schulhof 2*98596 Trusetal

Am Schulhof 2
98596 Trusetal
Tel.:036840/81611

Fax:036840/81833
E-Mail: sh.heidenreich@t-online.de
www.gfk-cfk.de

GfK Wandelement

Die schnelle und hygienische Lösung für Ihre neuen fugenlosen Dusch- & Badwände! Das GfK Wandelement bietet Ihnen die Möglichkeit schnell, sauber und einfach jede Dusche oder jedes Badezimmer zu sanieren oder modernisieren!

Die Fliesenfugen im Duschbereich sind verschmutzt oder noch schlimmer gerissen und undicht. Fugenlose Duschwände aus pflegeleichtem GFK bieten hierfür eine Möglichkeit, die sowohl aus hygienischer, wie auch aus ästhetischer Sicht eine optimale Lösung sind. Die Duschwaende aus pflegeleichtem GFK können sowohl verklebt als auch mittels Senkbohrungen mit der Wand verdübelt werden.

Gefertigt werden diese Elemente individuell nach Maß.

- * direkt auf alte Fliesen und Putz
- * schnelle Montage
- * strapazierfähige Oberfläche von hoher Qualität
- * desinfektionsmittelfest
- * lange Lebensdauer
- * Bad - Duschwände Hotelbäder/duschen
- * Küchen - Kantinen- Restaurant - Imbiss- Bäckerei - Cafe - Bistro

Den dekorativen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Neben der grossen Auswahl an Standardfarben, sind sämtliche RAL-Farben oder Effektfarben, Marmoriert, Glimmer, Tropfen-Effekt , Zweifarbig sowie Perlmutter-Effekt möglich.

GFK-Platten können Sie dort einsetzen, wo Sie es wünschen; z.B. in der Dusche oder als Rückwand in der Küche.

Der Vorteil von GFK-Platten liegt in der einfachen Verarbeitung, die auch bei Renovierungen und Umbauten vorteilhaft ist.

Das Paneel kann mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen direkt auf dem Bau angepasst werden – das bietet eine hohe Flexibilität am Bau.

Die Einbauzeit ist besonders kurz. Das Paneel wird mit dem Montagekleber auf den gesäuberten Untergrund, z.B. Fliesen, Grundputz, etc. punktwise aufgeklebt. Die sichtbaren Kanten werden - optisch mit einem Abschlussprofil abgeschlossen.

Die Polyesterplatten können mit herkömmlichen Holzbearbeitungsmaschinen bearbeitet werden. Wir empfehlen durchgehende, diamantbestückte Blätter ohne Verzahnung. Die Platte wird trocken zugeschnitten. Runde Aussparungen werden gebohrt, die eckigen mit einer Stichsäge oder einem Winkelschleifer ausgeschnitten.

ACHTUNG: Tragen Sie während dem Bearbeiten eine Schutzbrille.

Montage

Der Untergrund muss sauber, staub- und fettfrei sein. Die Platte kann mit dem Montagekleber punktwise aufgeklebt werden. In Abständen von ca. 10-20 cm Die Platte fest anpressen und mit der Wasserwaage ausrichten.

Fugen

Die Fugen werden sauber abgeklebt, mit Silikon ausgespritzt und bündig abgezogen.

Kanten/Abschlüsse

Sichtbare Kanten oder Abschlüsse können mit dem Abschlussprofil abgeschlossen werden

Duschen

Je nach Untergrund empfehlen wir die Wände mit einer zweikomponentigen

Schlämme zu grundieren.

Bei Bestellungen bitte angeben:

Farbe :RAL-Nr., sofern bekannt auch Farbname: Matt oder Glanz

Effekte: Marmoriert, Glimmer, Tropfen-Effekt, Zweifarbig, Perlmutter-Effekt

Infolge anderer Lichtbrechung bei Tropfen-Effekt und Perlmutter-Effekt verändert sich der Farbton gegenüber Unifarben. Auf Wunsch erstellen wir gerne ein Muster. Nachbestellungen: **Die Produktion von Heidenreich GfK Dekor erfolgt immer in Handarbeit.**

Alle Farben u. Effekte werden manuell aufgetragen. Deshalb können wir die Garantie für eine einheitliche Optik immer nur für eine Chargé übernehmen. Bei

Nachbestellungen, auch Unifarben, können geringfügige Farbabweichungen auftreten.

Technische Details

Material Glasfaserverstärkte Polyesterplatten lösemittelhaltig

Grösse 2550 x 2000 mm

Stärke/ Maße ca. 3-5 mm +/-Toleranz, in der Regel auf Maß zugeschnitten

Oberfläche Glanz, Matt

technische Änderungen vorbehalten

Lagerung Horizontal liegend mit Zwischenfolie auf ebener Fläche

Pflege Abwischen mit haushaltüblichen Reinigungsmitteln, vermeiden Sie keine scheuer oder aggressive Mittel. Reinigungsschwämme wie Scotch Brite etc.

Für die Pflege genügt es mit Wasser abzuwischen.